



CIC

Modelo	IP9-CIC	IP7-CIC	IP5-CIC	IP4-CIC*
Configuraciones de dispositivos				
Tamaño de pila	10A			
Niveles de potencia	LP, MP Y HP			
Colores disponibles	6			
Características audiológicas				
Número de canales	17	14	12	12
Ganancia por ambientes II	●	-	-	-
Ganancia por ambientes	-	●	●	-
Reducción de Ruido Adaptable II	5 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado
Reductor de Ruidos suaves	3 ajustes	2 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Reductor de Ruidos Repentinos	3 ajustes	3 ajustes	Encendido apagado	Encendido apagado
Ancho de banda extendido	●	●	●	●
Compresión Frecuencial	●	●	●	●
Feedback Manager Plus (con modo Música)	●	●	●	●
Adaptación Automática	●	●	●	●
Generador de Ruido	●	●	●	●
Características de adaptación				
Software de adaptación Interton Fitting 2.0 o posterior	●	●	●	●
Programas totalmente flexibles	4	4	4	4
Pre-ajuste de Control de Feedback	●	●	●	●
Registro de datos	●	●	●	●

* La disponibilidad de modelos puede variar según el país.

Especificaciones técnicas

		LP		MP		HP		
		IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)		1600Hz/HFA						
		36	31	43	37	49	41	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)		Máx. 1600Hz/HFA	51 45	40 37	62 52	50 45	69 58	60 52
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)		Máx. 1600Hz/HFA	125 117	114 108	127 122	116 114	131 127	121 118
Distorsión armónica total		500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	1.0 1.4 0.8 -	0.8 1.0 0.8 0,2	0,7 0,7 0,7 -	0.6 0,5 0,4 0,3	0.9 0.8 0,2 -	0,5 0,7 0,2 0,2
								%
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido			23	23	25	23	25	22
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido		1600 Hz	10	10	11	11	10	10
								dB SPL
Rango de frecuencia			<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - 7690	<200 - 7210
								Hz
Consumo de corriente (en reposo/en funcionamiento) (Tipo de pila 10)			0,51 / 0,53	0,53 / 0,73	0,52 / 0,57	0,52 / 0,87	0,54 / 0,60	0,54 / 0,75
								mA

